

Anleitung 68008 CPU und GP 7.10R7 und Lados 3.5 im NKC-Emulator:

Im Verzeichnis C:\Users\XXXXUser\NKCEmu\CONFIG habe ich folgendes Config File erzeugt:
NKC 68K GP Jados.txt

```
*****
* NKC 68008k GP7.10r7 Jados 3.5
*****
```

```
CPU 68008 // 68008 Prozessor verwenden
CLOCK 8000000 // Taktfrequenz 8 MHz

RAM 0x0E0000 0x0EFFFF // 16 kB System RAM ab 0x0E0000
RAM 0x000000 0x0CFFFF // 831KB Ram
BOOTROM 0x0000 0x1FFF 68K/BOOTORIG.ROM // 64 kB Bootet das GP 7.10
ROM 0x0D0000 0X0DFFFF 68K/68008_GP710.BIN // BOOTRAM68K

BANKBOOT 0xFFFFF8C8

KEY // Baugruppe KEYr4 Adresse 68h
KEYSWITCH 0b000000100
GDP64K 2 2 // Baugruppe GDP64K Adresse 60h
CENT 0xFFFFF48 // Baugruppe CENT Adresse 48h
SER // Baugruppe SER Adresse F0h
FLO2 // Diskettencontroller Adresse C0h
DISK 0 jadossys.img
DISK 1 Empty.img
```

FRAMES CPU GDP FLO2 CENT

Im Verzeichnis ROM/68K das GP-Rom abgelegt 68008_GP710R7.BIN

Im Verzeichnis DISKS, Andis Image abgelegt, umbenannt in jadossys.img

Und dann kommt beim Start das GP-Menü. Dann über „n“ und „1“ das Jados booten:



```
GDP64K MONITOR
J A D O S  VERSION 3.50  CPU 68008
(C) 1985 - 1989 BY KLAUS JANSEN

Freier Benutzerspeicher (KByte) : 663
1>1:AUTOEXEC

1>DPATH 0,1
NEUER Suchpfad: 0,1

1>REM COPY XT.68K 0:

1>REM COPY IBM.68K 0:

1>0:

0>■
```

```
GDP64K MONITOR
Bearbeiten Ausführen Ansicht Tools Hilfe

--Name-- Typ Länge  --Name-- Typ Länge  --Name-- Typ Länge
1COPY    68K 1      1COPY    ASM 6      APFEL    68K 1
APFEL    ASM 1      AUTOEXEC BAK 1      BANNER   68K 2
BANNER   ASM 14     SER_TEST ASM 9      SER_TEST 68K 1
CHECKSUM ASM 1      CONFIG   SYS 1      DISKCOPY 68K 3
DS       68K 1      DS       ASM 3      DSAVE    COM 1
DSAVE    ASM 4      RS232D   68K 3      FORMAT   68K 3
RS232D   ASM 18     SPACE108 68K 31     MINE     68K 40
HDFORMAT 68K 3      HDFORMAT ASM 14     HDINIT   68K 3
HDINIT   ASM 14     HILFE    68K 3      HILFE    HLF 4
HSS      COM 1      IBM      ASM 15     AUTOEXEC BAT 1
DHRV     68K 37     JADOS    HLF 15     JADOS    SYS 25
RS232D   BAK 18     SER_TEST BAK 18     MORE     68K 2
MT       68K 15     MINE_HSC BIN 1      ROMSTART 68K 2
ROMSTART ASM 12     SCHNELL  COM 1      SYS      68K 2
SYS      ASM 11     TEST     ASM 1      TEST1    ASM 1
TRANSL   ASM 1      UFORM    68K 6      UFORM    ASM 26
UPDATE   DOC 46     VERS     68K 2      VERS     ASM 3
XT       68K 11     XT       ASM 35     A        1

Anzahl Dateien: 54    Anzahl Sektoren: 495
FREIE Sektoren: 285   FREIE Spuren: 28

1>
```

0: ist die Ramdisk

1: ist der Inhalt des Laufwerks A: aus der SD Version.